



Produktdatenblatt **KP52F**

Unterlage	F-Papier
Bindung	Kunstharz
Körnung	Aluminiumoxid
Streuung	Halboffen
Anwendung	Harzhaltiges Holz, Massivholz und Weichholz
Verwendung	Breit- und Langbandschleifmaschinen, Kantenbandschleifmaschinen
Vorteile	Durch die halboffene Streuung und der antistatischen Beschichtung wird ein schnelles Zusetzen mit Schleifstaub verhindert. Diese Qualität ist besonders gut für die Holzbearbeitung geeignet. Als Jumborolle in 2 Arbeitsbreiten lieferbar: 1425 mm und 1865 mm (Verschnittoptimierung)



Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Einsatzbereich



Handgeführte Schleifmaschinen Stationäre Schleifmaschinen

Lieferformen



Rolle Breitband Lang-/Kantenband (Schmalband) Segmentbänder

AWUKO ABRASIVES
Wandmacher GmbH & Co. KG
Hedemündener Straße 9
34346 Hann. Münden

info@awuko.com
www.awuko.com