



# Produktdatenblatt **KT62J**

Unterlage	J-Baumwolle
Bindung	Kunstharz
Körnung	Aluminiumoxid
Streuung	Dicht
Anwendung	Holz, Metall
Verwendung	Maschinelle Bearbeitung am Schleifbock, im Holzbereich für Langband- und Profilschleifmaschinen, Kantenschleifmaschinen
Vorteile	Mittel flexibles Schleifgewebe, geeignet für die Bearbeitung von Formteilen aus Stahl und NE-Metallen, sowie die Holzbearbeitung. Gute Schleifleistung bei schwach profilierten Werkstücken.



## Körnungsbereich


16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

## Einsatzbereich



Handschliff    Handgeführte Schleifmaschinen    Stationäre Schleifmaschinen

## Lieferformen



Rolle    Bogen    Lang-/Kantenband (Schmalband)

**AWUKO ABRASIVES**  
 Wandmacher GmbH & Co. KG  
 Hedemündener Straße 9  
 34346 Hann. Münden

info@awuko.com  
 www.awuko.com