



# Produktdatenblatt

# KU22SY<sub>panel express</sub>

Unterlage	Wasserfestes Y-Gewebe, antistatisch, segmentierfähig
Bindung	Kunstharz
Körnung	Aluminiumoxid
Streuung	Dicht
Anwendung	Holz, Metall
Verwendung	Breit- und Segmentbandschleifmaschinen, Langbandschleifmaschinen, Zylinderschleifmaschinen, Schleifbock
Vorteile	Universalprodukt für die Holz- und Metallbearbeitung, überzeugt durch seine hohe Reißfestigkeit - auch für den Nassschliff geeignet.

Empfehlung	HDF	MDF	OSB	Zementfaser	Spanplatte	Sperrholz	Massivholz	HPL
Kalibrierschliff			●★			●	●	
Zwischenschliff			●★			●	●	
Endschliff			●★			●	●	
Aufrauen								



- Höhere und schnellere Zerspanungsleistung
- Exzellent für Feinschliff mit hohem Anspruch
- ★ Ausnahmefälle

## Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

## Einsatzbereich



Stationäre Schleifmaschinen

## Lieferformen



Rolle



Breitband



Lang- /  
Kantenband  
(Schmalband)

**AWUKO ABRASIVES**  
Wandmacher GmbH & Co. KG  
Hedemündener Straße 9  
34346 Hann. Münden

info@awuko.com  
www.awuko.com