




Produktdatenblatt **SP23E**

| | |
|------------|--|
| Unterlage | E-Papier |
| Bindung | Hautleim |
| Körnung | Siliciumcarbid |
| Streuung | Dicht |
| Anwendung | Lack (Lackschliff, Klarpolyester, Nitrolack, pigmentierter Farbpolyester und DD-Lack) |
| Verwendung | Breitband- und Langbandschleifmaschinen |
| Vorteile | Auf Grund der Hautleimbindung wird ein feiner Schliff ermöglicht, der besonders in der Möbelindustrie zum Einsatz kommt. Lackedelschliff für hochwertige Produkte! |



Körnungsbereich

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|

Einsatzbereich



Stationäre Schleifmaschinen

Lieferformen



Rolle



Breitband



Lang-/
Kantenband
(Schmalband)

AWUKO ABRASIVES

Wandmacher GmbH & Co. KG
Hedemündener Straße 9
34346 Hann. Münden

info@awuko.com
www.awuko.com