



Produktdatenblatt **SP40F** antistatisch

Unterlage	F-Papier
Bindung	Kunstharz
Körnung	Siliciumcarbid
Streuung	Dicht
Anwendung	Holz, Metall, Lack, Glas, Porzellan, Stein (Estrich), Gummi, Kunststoff (u.a. Melaminharzfolie, UV-Lack, DD-Lack)
Verwendung	Breit- und Langbandschleifmaschinen, Kantenschleifmaschinen
Vorteile	Aggressive Spanabnahme mit hohen Standzeiten durch die Kunstharzbindung und dem harten und scharfkantigen Siliciumkarbidkorn. Perfektes Finish auf Lackoberflächen und in der Holz- und Möbelindustrie.



Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Einsatzbereich



Stationäre Schleifmaschinen

Lieferformen



Rolle

Breitband

Lang-/Kantenband (Schmalband)

Segment

AWUKO ABRASIVES
 Wandmacher GmbH & Co. KG
 Hedemündener Straße 9
 34346 Hann. Münden

info@awuko.com
 www.awuko.com