

GU65Y



Produktdatenblatt

Unterlage:	Schweres, wasserfestes Y-Polyestergewebe
Bindung:	Kunstharz mit schleifaktiven Füllstoffen
Körnung:	Keramik
Streuung:	Dicht
Anwendungsgebiet:	Stahl, hochlegierter Stahl, Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Titanlegierungen, Messing und Bronze
Verwendung:	Breit- und Langbandschleifmaschine, Roboter, Schleifblock
Vorteile:	Schweres Polyestergewebe mit aggressivem, selbstschärfendem Keramik Korn für höchste Abtrags- und Schleifleistung



Anwendung:

Holz	Metall	Leder	Lack	Fußboden	Glas

Körnungsbereich:

16	20	✓	24		
30	✓	36	✓	40	
✓	50	✓	60	✓	80
✓	100	✓	120		150
	180		220		240
	280		320		360
	400		500		600
	800		900		1000
	1200		1500		2000



Einsatzbereich: Maschinenschliff



Lieferformen: Bänder Rollen



AWUKO ABRASIVES
Wandmacher GmbH & Co. KG
Hedemündener Straße 9
D-34346 Hann. Münden

E-Mail: info@awuko.com
Website: <http://www.awuko.com/>

Telefon: +49 (0)5541 7097-0
Fax national: 05541 6727
Fax international: +49 (0)5541 6729